

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GB1513

flutech

低騒音で市街地の作業も安心
15MPa防音型ベストセラー



特長

- 大型燃料タンク搭載で余裕の連続運転
- 本体走行防止のストッパー付
- 軽量化のためリコイルスターター専用です
(セル付に比べ、約6.5kg軽量)
- オイルセンサー付の為、オイル切による焼付トラブルがありません

標準仕様

型式	GB1513
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	13ℓ/min
エンジン	GB181LN(三菱)
排気量	181cm ³ (cc)
回転数	1800rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.4kW(4.7PS)
最大出力	4.6kW(6.3PS)
燃料タンク	13L(連続9h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	LWS3022G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャー
調圧方式	背圧式アンローダー(VB3)
外観寸法	550L×508W×581H
重量	61.5kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 1/2-3/8×3m おもしフィルター、吸水フィルター-3/4(#32)			
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-4 または LC-7			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1549			



ツイン吸余水ホース+
おもしフィルター+
吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム
(30D標のみ)



洗浄ノズル



ランス



洗浄ガン

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中区高丘西1-17-55

TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:0586-52-7311 FAX:0586-52-7312

大阪営業所 TEL:072-339-7314 FAX:072-339-7315

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは