

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 JA1513L

flutech

軽量・コンパクト・低コスト
低速回転(1800rpm)の耐久型!!



特長

- 高性能三連セラミックプランジャーポンプを採用
- おもしフィルターにより、ポンプ内への異物侵入を防止
- 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式
- 台車がコンパクト、ライトバンなどにも積み込み可能

標準仕様

型式	JA1513L
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	13ℓ/min
エンジン	GB181LN(三菱)
排気量	181cm ³ (cc)
回転数	1800rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.4kW(4.7PS)
最大出力	4.6kW(6.3PS)
燃料タンク	3.6L(連続2.5h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	LWS3525G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャー
調圧方式	背圧式アンローダー(VB3F)
外観寸法	650L×450W×700H
重量	28kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 1/2-3/8×3m おもしフィルター、吸水フィルター3/4(#32)			
洗浄ホース(カプラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-4 または LC-7			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1549			



ツイン吸余水ホース+
おもしフィルター+
吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム
(セット30Dのみ)




洗浄ノズル

ランス

洗浄ガン

用途

- 建築外壁洗浄
- 屋根洗浄
- 農機具機洗浄
- 配管洗浄



屋根洗浄




外壁洗浄

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

オプション

- トルネードノズル(オプション)による強カケン作業が可能



フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中区高丘西1-17-55

TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:0586-52-7311 FAX:0586-52-7312

大阪営業所 TEL:072-339-7314 FAX:072-339-7315

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは