

防音型 **WZ13-150NSSP II**

防音性とメンテナンス性 更にアップ！！



<仕様・性能>

型式	WZ13-150NSSP II
吐出圧力	14.7MPa (150kgf/cm ²)
吸水量	13.0L/min.
調圧方式	NEWセラミックアンローダー
吸水方式	吸・余水方式
駆動方式	ホローシャフト直結
始動方式	リコイルスターター式
燃料タンク	10L (連続6.2H運転可能)
エンジン	ロビンEX21DS
定格出力	3.7KW (5.0PS) 3600min ⁻¹
使用燃料	無鉛ガソリン
寸法(mm)	470W × 662L × 566H
重量	51kg

<標準セット構成>

WZ13-150NSSP II 本体セット
洗浄ホース9mm × 30mカプラー付
洗浄ホースリールセット
洗浄ガンセット (トリガー式) ・ランス45cm
洗浄ノズル1549

- ・更なるコンパクト化・最軽量化 <51Kg>
- ・優れた防音性 <61dB(A)>
- ・優れたヒートバランスでオーバーヒートを防止
- ・オイルアラートがエンジンの焼付きを防止 (オイル警告灯付)
- ・防錆仕様の大型燃料タンク採用 <10L> (6.2時間連続運転可能)
- ・メンテナンス性を追求した余裕の設計 (大型メンテナンズドア・特殊配管でメンテナンスラクラク)
- ・積込み・積降ろしに便利な取っ手を標準装備

より使いやすく効率よく・・・

WZシリーズアクセサリ

■WZガンセット (ランス・ノズル付)



(Q、Cタイプ有り)

■フローレギュレーター付WZガンセット (ランス・ノズル付)



(Q、Cタイプ有り)

■フローレギュレーター



■ランスセット(ハンドグリップ付)

150mm, 450mm, 700mm, 900mm ※チップ別売



■止水フロート

貯水容器がいっぱいになると自動的にストップし、水の節減に役立ちます



■水道直結ホース

各機種あり



■ホースリール

3/8ホース50型、100型各種あり
中間ホース1m、スイベル付



■ホース

10m, 20m, 30m, 40m, 50m



■洗浄ガンと洗管用ホース(φ4.8、φ6)

パイプ等の洗浄に・・・



(取付例)

■ファインストレーナー

ホースの飛び出し、ゴミ詰りを防止し
ポンプの長寿命化を計ります



■回転ノズル

ノズルを水圧で回転させることにより、
洗浄力がアップします



035 (オレンジ)

040 (黄)

045 (青)

■可変ノズル

ノズル先端を回すと0~80°で
パターン幅を自由に
変えられるノズルです



035 (白)

040 (青)

045 (オレンジ)

■スプラッシュガード

洗浄水の飛散防止



日本コグナー・スプレーテック株式会社

本社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町2-35
TEL.072-874-3561(代表) FAX.072-874-3426

札幌 TEL090-8824-4320 関東 TEL042-379-1161 関西 TEL072-874-3558 鹿児島 TEL099-265-3806

FAX042-379-1166

FAX072-874-3426

FAX099-265-3627

仙台 TEL090-8822-5956

名古屋 TEL0562-98-8621

福岡 TEL092-472-5533

FAX0562-98-8623

FAX092-471-8206

2011.02-T